



Flachtank-System 8.000 l PKW-befahrbar

7x Gummilippendichtung

Verbindungsleitungen nicht im Lieferumfang*



Dom ausziehbar 200mm
Abdeckung Kindersicher verschraubt

- Beim Ausheben der Grube auf Sicherheit achten
- Unter dem Behälter 15 cm Sandbett herstellen
- Vor dem Anfüllen (4/16 Material) den Behälter schrittweise mit 30 cm Wasser füllen.
- Darauf achten das keine spitzen Steine gegen die Behälterwand drücken.
- Tank ist generell nur begehrbar
- Gesonderte Einbauanleitung beachten, sonst kein Anspruch auf Garantie und Gewährleistung

Alle Tankverbindungen sind beispielhaft dargestellt.
Sie sind nicht vorinstalliert und müssen vor Ort
angepasst werden.
optionales Zubehör erforderlich
Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der
einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und
Preisänderungen
vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind
unverbindlich. Technologisch bedingt können
geringfügige Maß-, Gewichts- und
Farbabweichungen auftreten.

Art.-Nr.
FTN-8000

Datum.
29.03.2023

alle Angaben in mm
Toleranz +-3%